



TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

SÉLECTION POÊLES

| BOIS | GRANULÉS | GAZ |





Jøtul a été fondé en 1853 par Kvaerner Brug

dans les environs de Christiania (Oslo) en Norvège.

Le Groupe Jøtul est un leader mondial dans le domaine des poêles et cheminées à bois, granulés de bois et gaz. Nous sommes présents dans de nombreux pays, avec des filiales au Danemark, aux USA, en France, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et en Pologne.

Nous commercialisons nos produits sous les marques Jøtul, Scan, Atra et ILD.

NOS ENGAGEMENTS

Depuis plus de 160 ans, le groupe Jøtul s'engage sur la qualité de ses produits.

Voici nos engagements qui font de nos poêles un moyen de chauffage écologique et économique.



COMBUSTION ÉTANCHE

Les poêles qui bénéficient du logo « combustion étanche » sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air extérieure directe.

Le raccordement direct améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.



COMBUSTION PROPRE

Ce logo indique que les modèles sont dotés d'une arrivée d'air secondaire ou tertiaire permettant d'obtenir la fameuse double combustion Jøtul.



40% DE BÛCHES EN MOINS

Les foyers et poêles à bois Jøtul, grâce à leur système de combustion propre, proposent une meilleure performance tout en utilisant moins de combustible que les appareils plus anciens non dotés de cette technologie. Avec une utilisation correcte de votre poêle, vous pouvez réduire votre consommation de bois jusqu'à 40%. Utiliser un poêle à bois Jøtul est une solution de chauffage écologique. Il réduit les émissions de particules de 90% par rapport à un foyer ancienne génération.

Le système de double combustion propre brûle les gaz et particules avant qu'ils ne passent dans le conduit.

UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE

La double combustion permet d'offrir des rendements très élevés et donc de réduire significativement la consommation de bois (jusqu'à 40 % par rapport à un appareil conventionnel). Tous nos poêles bénéficient d'un crédit d'impôt et d'une TVA réduite*. Dans un monde où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, acheter un poêle Jøtul, c'est se garantir un mode de chauffage sûr et économique.

* Voir conditions d'application en magasin et loi de finances en vigueur.

CONFORMITÉ

Tous nos poêles sont conformes aux normes européennes NF EN-13240 (poêles à bois), EN-14785 (poêles à granulés de bois) et 2009/142/CE (poêles à gaz).



LABEL FLAMME VERTE

La plupart de nos poêles bénéficient du Label Flamme Verte.

Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Ce dispositif a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique en incitant à la réalisation d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'achat d'un poêle ouvre droit à une aide à l'investissement forfaitaire**.

** Voir conditions d'application en magasin, loi de finances en vigueur et loi Grenelle II.

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT*

Les poêles à bois en fonte Jøtul sont fabriqués de manière artisanale en Norvège. Fiers de notre héritage, nous combinons depuis plus de 160 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid.

Là réside le fondement de notre position de leader sur notre marché, conduisant partout dans le monde les clients les plus exigeants et avisés à préférer Jøtul à toute autre marque.



LA GARANTIE LA PLUS LONGUE SUR LE MARCHÉ

Nous tenons à offrir à nos clients le meilleur du meilleur, c'est pour cela que tous nos produits sont fabriqués à la main en Norvège à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. La durabilité exceptionnelle de nos produits est la raison pour laquelle Jøtul offre une extension de garantie jusqu'à 25 ans sur les pièces en fonte des appareils à bûches et à gaz, et une extension jusqu'à 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés. Rendez-vous sur le site jotul.com/fr pour connaître les conditions générales de garantie et enregistrer votre appareil Jøtul en ligne afin de bénéficier d'une extension de garantie.



LA FONTE – LE CHOIX A TRAVERS LES GENERATIONS

Nous avons choisi de produire nos appareils à partir de fonte pour sa haute qualité et sa longévité. Les poêles à bois Jøtul ne se déforment pas, les portes restent en place et les charnières et mécanismes de fermeture restent fiables même après de longues années d'utilisation. De plus, les pièces de rechange permettent de prolonger la durée de vie de votre Jøtul.

UN DESIGN INTEMPOREL PRIMÉ

Les produits Jøtul sont dotés d'un design moderne et fonctionnel. Innovants, ils résistent parfaitement à l'épreuve du temps et dépassent les modes éphémères. Au-delà de la simple recherche esthétique, nous pensons chez Jøtul que la forme doit avant tout s'adapter à la fonction. Plusieurs produits ont d'ailleurs été récompensés par des prix internationaux de design.

POÊLES À BOIS

JØTUL F 373 ADVANCE

Trouvez votre poêle parmi les modèles de la gamme Jøtul F 370 Advance dont certains peuvent être équipés d'un système d'accumulation de chaleur ou d'un plateau pivotant.

Le Jøtul F 373 Advance se distingue par son esthétique moderne avec son piétement piédestal. Disponible également en émaillé noir ou peint noir.

PUISSANCE : min. 3,9 | nom. 5,9 | max. 10 kW
RENDEMENT : 78 %
EMISSION DE CO : 0,06 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 156 kg



JØTUL F 370 ADVANCE avec système d'accumulation de chaleur



JØTUL F 378 HT ADVANCE

Cette version allongée du Jøtul F 378 possède les mêmes atouts techniques et esthétiques mais peut accueillir dans sa rehausse un kit d'accumulation de chaleur.

PUISSANCE : min. 3,9 | nom. 5,9 | max. 10 kW
RENDEMENT : 78 %
EMISSION DE CO : 0,06 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 200 kg (kit d'accu. 60 kg)
DIMENSIONS (H x L x P) :
 1 534 x 443 x 453 mm

FINITION :

● Peint noir mat

ACCESSOIRES : kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



LE +

Le système d'accumulation de chaleur Jøtul vous offre encore plus de chaleur, procurant une autonomie jusqu'à 12 heures après avoir chargé vos dernières bûches.

De l'arrivée d'air frais à la combustion propre :

- ① Arrivée d'air primaire.
- ② Arrivée d'air secondaire pour combustion propre.
- ③ La circulation d'air préchauffé garde la vitre propre.
- ④ La chaleur est emmagasinée et accumulée à l'intérieur de la rehausse quand la commande de convection est fermée.
- ⑤ Sortie d'air chaud quand la commande est ouverte pour plus de convection.

JØTUL F 163



3 pieds pour un look original et 3 vitres pour une belle vue sur le feu !
Selon les coloris de votre intérieur, craquez pour ce modèle en version peint noir mat ou émaillé blanc !

PUISSANCE : min. 3,7 | nom. 5 | max. 9 kW
RENDEMENT : 82 %
ÉMISSION DE CO : 0,10 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 115 - 134 kg
DIMENSIONS (HXLXP) :
903x450x447 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émail blanc

ACCESSOIRES : dessus pierre ollaire, cache prise d'air directe noir ou émaillé blanc, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol.

BOIS



JØTUL F 136



La convection intégrée vous permet d'installer le Jøtul F 136 près d'un matériau combustible. Doté d'un élégant piétement piédestal, ce poêle se décline en version 3 vitres.

PUISSANCE : min. 2,8 | nom. 4,7 | max. 7 kW
RENDEMENT : 83 %
ÉMISSION DE CO : 0,09 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 120 kg
DIMENSIONS (HXLXP) :
1098x410x396 mm

FINITION :

- Peint noir mat

ACCESSOIRES : kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol en verre ou en acier noir.

BOIS



JØTUL F 520



Pour les amateurs de poêles contemporains, vous serez comblés avec cet habillage en fonte noire qui prolonge les lignes droites du Jøtul I 520 3 Vitres. Côté pratique, profitez de sa base pour ranger vos bûches.

PUISSANCE : min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDEMENT : 77 %
ÉMISSION DE CO : 0,07 %
BÛCHES : 50 cm
TOTAL POIDS APPROX. : 170 kg
DIMENSIONS (HXLXP) :
1000x594x532 mm

FINITION :

- Peint noir mat

ACCESSOIRES : kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, cache pour prise d'air directe.

BOIS



JØTUL FS 173



Pour une vue sur le feu en 3 dimensions, craquez pour notre poêle-cheminée en pierre ollaire équipé du foyer Jøtul I 520 3 vitres. Ses lignes droites et pures ne vous laisseront pas indifférent !

PUISSANCE : min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDEMENT : 77 %
ÉMISSION DE CO : 0,07 %
BÛCHES : 50 cm
TOTAL POIDS APPROX. : 452 kg
DIMENSIONS (HXLXP) :
1695x574x530 mm

FINITION :

- Peint noir/pierre ollaire

ACCESSOIRES : kit d'ouverture de porte à gauche, plaque de sol.

BOIS



POÊLES À BOIS

JØTUL F 305 B

Prenez un poêle classique, retravaillez ses lignes dans un esprit contemporain et vous obtenez le Jøtul F 305. Nous vous proposons une gamme de poêles intemporels, inspirée du meilleur des poêles classiques qui ont fait la renommée de Jøtul ! Si vous recherchez un poêle fonctionnel, alliant capacité de chauffe et vision des flammes grand écran, ce modèle est fait pour vous ! Vous trouverez forcément votre bonheur entre la version peint noir ou émaillé blanc et les différents piétements proposés.

PUISSANCE : min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW

RENDEMENT : 79 %

EMISSION DE CO : 0,06 %

BÛCHES : 40 cm

POIDS APPROX. : 167 kg



JØTUL F 105 B



BOIS



Le Jøtul F 105 est disponible en version base en fonte qui prolonge les lignes de la chambre de combustion. Conçu pour offrir un rendement optimal même à puissance réduite, le Jøtul F 105 peut également affronter la rigueur de l'hiver norvégien.

PUISSANCE : min. 2,4 | nom. 4,5 | max. 7 kW
RENDEMENT : 83 %
ÉMISSION DE CO : 0,09 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 107 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 690x410x350 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat

ACCESSOIRES : dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, plaque de sol.

JØTUL F 105 LL



BOIS



Small is beautiful ! Soulignons en particulier la large porte vitrée horizontale de cette gamme, pour profiter du spectacle des flammes, et son système de contrôle de combustion simple et intuitif. Ses 4 pieds lui donnent une ligne encore plus légère, parfaitement adaptée aux plus petits espaces. Disponible en version 4 pieds courts, peint noir mat.

PUISSANCE : min. 2,4 | nom. 4,5 | max. 7 kW
RENDEMENT : 83 %
ÉMISSION DE CO : 0,09 %
BÛCHES : 33 cm
POIDS APPROX. : 97 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 690x410x350 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émaillé blanc

ACCESSOIRES : bavette noir mat ou émaillé blanc, dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique noir mat ou blanc, plaque de sol.

JØTUL F 305 B



BOIS



Le Jøtul F 305 B repose sur une base solide et vous offre la possibilité de stocker votre bois en dessous de la chambre de combustion. Le format horizontal de cette dernière vous permet de placer de grandes bûches de 40 cm. Ses commandes d'arrivée d'air intuitives et le cendrier très pratique caché derrière la porte en font un poêle facile à utiliser.

PUISSANCE : min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
RENDEMENT : 79 %
ÉMISSION DE CO : 0,06 %
BÛCHES : 40 cm
POIDS APPROX. : 167 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 850x560x420 mm

FINITION :

- Peint noir mat

ACCESSOIRES : dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaque de sol.

JØTUL F 305 LL



BOIS



Le Jøtul F 305 LL dressé sur ses 4 pieds attire tous les regards sur la grande chambre de combustion et le spectacle des flammes. Craquez pour les 4 pieds courts en option : cette version raccourcie de 20 cm est idéale pour une installation dans un foyer ouvert.

PUISSANCE : min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
RENDEMENT : 79 %
ÉMISSION DE CO : 0,06 %
BÛCHES : 40 cm
POIDS APPROX. : 143 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 850x560x420 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émaillé blanc

ACCESSOIRES : 4 pieds courts, bavette, dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaque de sol.



POÊLES À BOIS

JØTUL F 400 SE

Au fil des années, notre gamme de poêles classiques a acquis une réputation qui l'érige au rang des meilleurs poêles à bois sur le marché. Le Jøtul F 400 est l'un des poêles les plus larges proposé sur le marché norvégien avec une chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm.

Disponible en finition peint noir mat ou émaillé bleu noir, brun majolique et ivoire.

PUISSANCE : min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW

RENDEMENT : 84 %

ÉMISSION DE CO : 0,12 %

BÛCHES : 50 cm

POIDS APROX. : 158 kg



JØTUL F 500 SE



Le chargement des bûches par la porte frontale ou latérale du Jøtul F 500 SE vous permet de les placer comme bon vous semble dans sa large chambre de combustion. Ce poêle a été redessiné dans un esprit plus épuré. Disponible en version avec arcades, peint noir mat.

PUISSANCE : min. 4 | nom. 8,5 | max. 14 kW
 RENDEMENT : 78 %
 ÉMISSION DE CO : 0,10 %
 BÛCHES : 55 cm
 POIDS APPROX. : 200 kg
 DIMENSIONS (HXLXP) :
 740x720x700 mm

BOIS



FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émaillé bleu noir
- Émaillé brun majolique
- Émaillé ivoire

ACCESSOIRES : chauffe-plat en pierre ollaire, connecteur d'air de combustion ø 80 mm, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique arrière, plaque de sol.

JØTUL F 3



Ce poêle au foyer horizontal offre un espace pouvant accueillir de belles bûches de 40 cm. Sa vitre permet une excellente vision de la combustion des bûches et le cendrier indépendant facilite le décentrage.

PUISSANCE : min. 3,4 | nom. 6 | max. 9 kW
 RENDEMENT : 78 %
 ÉMISSION DE CO : 0,05 %
 BÛCHES : 40 cm
 POIDS APPROX. : 124 kg
 DIMENSIONS (HXLXP) :
 707x577x484 mm

BOIS



FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émaillé bleu noir
- Émaillé brun majolique
- Émaillé ivoire

ACCESSOIRES : anneaux décoratifs en fonte pour sortie verticale peint ou émail, plaque de sol.

L'ÉMAIL JØTUL

Jøtul a été le pionnier du processus d'émaillage porcelaine pour les poêles il y a plus de 50 ans. Notre finition émaillé brillant souligne avec goût la combinaison de surfaces lisses et texturées qui composent le design d'un poêle Jøtul.

CLASSIQUES



Email bleu noir



Email brun majolique



Email ivoire

MODERNE



Email blanc

NÉO-CLASSIQUES



Email blanc



Email noir

JØTUL F 602 CB



Modèle intemporel conçu dans les années 30 par les architectes Blakstad og Munthe-Kaas et dessiné par le sculpteur Ørnulf Bast, il a été le best-seller Jøtul pendant des décennies. Il a depuis connu plusieurs évolutions techniques et dispose de la combustion propre et d'une plaque de cuisson en fonte.

PUISSANCE : min. 2,3 | nom. 6 | max. 8,5 kW
 RENDEMENT : 80%
 ÉMISSION DE CO : 0,14 %
 BÛCHES : 40 cm
 POIDS APPROX. : 78 kg
 DIMENSIONS (HXLXP) :
 640x320x540 mm

BOIS



CLASSIC AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
 NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

FINITION :

- Peint noir mat
- Émaillé bleu noir

ACCESSOIRE : plaques de sol.



POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

JØTUL PF 931 S

Le Jøtul PF 931 S est dédié aux plus grands espaces avec ses 9 kW. Étanche, il offre également l'avantage d'une sortie des fumées au-dessus pour un gain de place considérable, en positionnant le poêle à 10 cm du mur.

PUISSANCE : min. 2,2 | max. 9,1 kW

RENDEMENT : 94,33 % à 2,2 kW

VENTILATION : débrayable

VOLUME RÉSERVOIR : 21 kg

CONSOMMATION HORAIRE : 0,477 - 2,023 kg/h

GRANULÉS



JØTUL PF 721 - NOUVEAUTÉ



Nouveau design et plus de performance pour ce modèle vous offrant une puissance de chauffe de 7 kW. En plus des poignées, choisissez le coloris des parements de votre poêle entre 4 couleurs actuelles : noir, blanc, gris poudré ou rouge rubis !

PUISSANCE : min. 2,2 | max. 7 kW
 RENDEMENT : 91,3 % à 2,2 kW
 VENTILATION : débrayable
 VOLUME RÉSERVOIR : 18 kg
 CONSOMMATION HORAIRE : 0,5 - 1,6 kg/h
 DIMENSIONS (HXLXP) : 1190x530x574 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat
- Peint blanc
- Peint gris poudré
- Peint rouge rubis

ACCESSOIRES : télécommande, kit de connexion pour application mobile, plaque de sol.

GRANULÉS



LE + : CHOISISSEZ LE COLORIS DE VOS POIGNÉES



Anodisé rouge



Anodisé orange



Anodisé vert



JØTUL PF 710 - NOUVELLE FINITION



Voici le modèle ultra-compact avec seulement 28 cm de profondeur offrant une puissance de 7 kW. Avec ses lignes droites et son choix de parements acier noir ou céramique gris ciment, le Jøtul PF 710 convient à merveille aux intérieurs contemporains.

PUISSANCE : min. 2,82 | max. 7,35 kW
 RENDEMENT : 94,96 % à 2,82 kW
 VENTILATION : forcée avec possibilité de distribution d'air chaud
 VOLUME RÉSERVOIR : 17 kg
 CONSOMMATION HORAIRE : 0,6 à 1,63 kg/h
 DIMENSIONS (HXLXP) : 1095x878x320 mm

FINITION :

- Peint noir
- Céramique gris ciment

ACCESSOIRES : télécommande, kit de connexion pour application mobile, goupillon de nettoyage, plaque de sol.

GRANULÉS



LE + : NOUVELLE APPLICATION MOBILE

MAITRISEZ VOTRE APPAREIL À GRANULÉS JØTUL OÙ QUE VOUS SOYEZ



L'application Jøtul Pellet Control vous permet de gérer toutes les fonctionnalités des poêles et inserts à granulés de bois Jøtul via votre smartphone ou votre tablette, telle une télécommande, que vous soyez confortablement installé chez vous ou bien à l'extérieur. Il suffit pour cela de commander le kit de connexion mobile.

Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages d'un appareil de chauffage à la pointe de la technologie, pilotable à distance pour simplifier votre quotidien, mais aussi écologique et économique. Le contrôle à portée de doigts !



POÊLES À GAZ

Alliant esthétique et performance par le mariage du gaz naturel et de la fonte, les poêles à gaz Jøtul sont déclinés sous deux esthétiques.

Le Jøtul GF 400 vous séduira tant par le détail de finition souligné par la fonte que par sa ligne classique. Tendances moderne, le Jøtul GF 373 mettra naturellement en valeur la vue du feu grâce à ses 3 vitres.

GAZ



JØTUL GF 373 BF



Récompensé pour son design par de nombreux prix, le Jøtul GF 373 BF se distingue par son esthétique moderne et son piètement piédestal. Sa ligne unique est sublimée par la brillance d'une finition en fonte émaillée blanche.

En option, un habillage intérieur «miroir» donnera plus de profondeur et de luminosité à votre foyer.

TYPE DE GAZ : Gaz naturel (G20/G25)
Gaz propane (G31)

PUISSANCE NOM. : G20 : 6,9 | G25 : 6,3 |
G31 : 7 kW

RENDEMENT : G20 : 82,2 | G25 : 81,8 |
G31 : 78,4 %

POIDS APPROX. : 140 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 1156x445x454 mm

FINITIONS :

- Peint noir mat
- Émaillé blanc

ACCESSOIRES : décor miroir

GAZ



JØTUL GF 400 BF



Ce poêle intègre une technologie dernier cri dans une enveloppe classique en fonte. Ce poêle est également apprécié pour ses deux portes esthétiques à arcades qui peuvent rester ouvertes durant le fonctionnement ou bien même être simplement retirées.

TYPE DE GAZ : Gaz naturel (G20/G25)
Gaz propane (G31)

PUISSANCE NOM. : G20 : 8,7 | G25 : 8 |
G31 : 8,7 kW

RENDEMENT : G20 : 77,9 | G25 : 76,7 |
G31 : 79,5 %

POIDS APPROX. : 113 kg
DIMENSIONS (HXLXP) : 724x673x530 mm

FINITION :

- Peint noir mat

ACCESSOIRES : décor briques

GAZ



LE + : FONCTIONS DE PILOTAGE



La télécommande permet :

- d'allumer et d'éteindre votre appareil en quelques secondes et en un seul clic,
- de contrôler la puissance et la hauteur de la flamme,
- de programmer la température de votre pièce,
- de programmer l'arrêt de votre appareil (jusqu'à 4 heures).

La télécommande intègre un thermostat d'ambiance permettant de moduler automatiquement la puissance de l'appareil en fonction de la température choisie.

Mode manuel : contrôle manuel de la hauteur des flammes avec les boutons ⊕ et ⊖.

Mode automatique : contrôle de la puissance de l'appareil pour atteindre la consigne de température fixée par l'utilisateur.

- 🔥 Allumage électronique et pilotage par télécommande ou directement sur le poêle.
- 🔥 Régulation thermostatique.
- 🔥 7 niveaux de puissance.
- 🔥 Fonctionnement autonome sur piles.



DANISH HEATING IDEAS

Depuis la création de Scan en 1978 à Odense au Danemark, notre priorité est d'offrir à nos clients les meilleurs poêles à bois du marché, en prêtant une attention toute particulière au design, à l'innovation et à la facilité d'utilisation.



TOUT EST QUESTION DE DÉTAILS

Chez Scan, nous nous focalisons sur les moindres détails. Avec un œil critique et une recherche constante de la perfection, nous avons su créer des formes révolutionnaires et trouver des solutions techniques innovantes pour le plus grand bonheur de nos clients.

LE DESIGN DANOIS

Le Danemark a une forte tradition de design. Nous faisons exclusivement appel à des designers danois pour dessiner nos poêles afin de s'assurer d'un style authentique. Vous pouvez toujours reconnaître un produit Scan par ses lignes simples et épurées, qui sont typiques d'un design danois de qualité.

INNOVATION ET NOUVELLE FAÇON DE PENSER

Pour Scan, se chauffer est bien plus qu'une question pratique ou esthétique. Nous voyons nos poêles comme des meubles innovants qui conviennent à un style de vie moderne. Par notre créativité, l'attention portée aux détails et l'audace de nos nouvelles créations, nous restons précurseurs dans l'art du chauffage au bois.

S SCAN 1010

UN CONCEPT MODULABLE

Créez votre poêle parmi une variété de combinaisons : version suspendue ou au sol, avec bûchers de différentes tailles ou sans bûchers, avec ou sans socles !

Personnalisez votre Scan 1010 en ajustant les modules selon votre intérieur, vos envies et vos besoins.

Ce poêle design allie esthétique et praticité. Les bûchers initialement destinés au rangement de vos bûches ont également été pensés comme des éléments de décoration. Cadre, livre, objets y seront les bienvenus.



- Puissance : min. 3 l nom. 7 l max. 10 kW
- Rendement : 82 %
- Émissions de CO : 0,1 %
- Bûches : 50 cm
- Poids approx. : 134 à 167 kg
- Dimensions hors bûchers et socles : H 572 x L 649 x P 479 mm



S SCAN 80 - NOUVEAUTÉ

LE DESIGN DANOIS

Inspiré du cubisme, le Scan 80 offre une vision optimale à 180° sur le feu grâce à sa vitre pliée. Dans la grande tradition du design danois, la porte et sa poignée ont été élégamment intégrées dans la partie basse du poêle pour un rendu épuré et moderne. Par ailleurs, la base du Scan 80 offre un large volume de rangement.

Dans un angle ou contre un mur, sa forme prismatique s'intègre avec délicatesse et sobriété à tous les environnements.

Pour une version plus élancée encore, optez pour le Scan 80-4 réhaussé d'un bloc cubique dissimulant le kit d'accumulation qui restituera la chaleur jusqu'à 12 heures après le chargement de la dernière bûche.

- Puissance : min. 3 l nom. 6 l max. 8 kW
- Rendement : 84 %
- Émissions de CO : 0,06 %
- Bûches : 30 cm
- Poids approx. : 104 / 110 kg
- Dimensions : H 1351 / 1670 x L 385 x P 385 mm



SCAN 83

UN DESIGN ÉPURÉ ET LE SENS DU DÉTAIL

L'une des plus grandes agences danoises de design, Harrit & Sørensen, se cache derrière le Scan 83. Son design simple et épuré marie harmonieusement fonctionnalité et esthétique.



SCAN 83-1 CHAMPAGNE



SCAN 83-2



SCAN 83-7 MAXI



Un poêle à bois cylindrique avec une large porte vitrée se refermant automatiquement. Choisissez votre modèle, parmi 5 couleurs, avec ou sans pierre ollaire, avec baguettes et poignée noires ou aluminium brossé ou encore avec accumulateur de chaleur pour la version Maxi. Disponible également avec base pivotante pour la version standard.

- Puissance : min. 3 | nom. 5 | max. 9 kW
- Rendement : 81 %
- Émissions de CO : 0,07 %
- Bûches : 33 cm
- Poids approx. : 117 à 220 kg
- Dimensions : H 1200 / 1410 x Ø 460 mm

BOIS



COULEUR DU POÊLE



BAGUETTES ET POIGNÉE



PAREMENTS



SCAN 83 CÉRAMIQUE

La gamme best-seller Scan 83 offre maintenant la possibilité d'ajouter des parements en céramique pour customiser votre poêle à votre goût! Vous pouvez choisir parmi une trentaine de combinaisons et ainsi facilement adapter les couleurs de votre poêle à la décoration de votre intérieur!

La céramique emmagasine une partie de la chaleur émise par le poêle en fonctionnement pour la libérer progressivement dans votre intérieur.

- Puissance : min. 3 l nom. 5 l max. 9 kW
- Rendement : 81 %
- Émissions de CO : 0,07 %
- Bûches : 33 cm
- Poids approx. : 132 kg
- Dimensions : H 1200 x Ø 460 mm

BOIS



SCAN 65

PLAISIR ET CHALEUR

Imaginez une chaleur agréable combinée à l'odeur du pain fraîchement cuit. Ce modèle de la gamme Scan 65 possède un compartiment four au-dessus de la chambre de combustion, parfait pour préparer de petits plats.

La température peut y atteindre les 300°C.

Le compartiment four est émaillé et possède un plateau en verre facile à nettoyer. Il est également équipé d'un thermomètre.



SCAN 65-7



Le Scan 65-7 prend la forme d'une colonne de pierre ollaire joliment proportionnée. Pour une capacité de chaleur supplémentaire, un kit d'accumulation peut être ajouté en option.

- Puissance : min. 3 l nom. 6 l max. 8 kW
- Rendement : 79 / 82 %
- Émissions de CO : 0,08 / 0,1 %

- Bûches : 33 cm
- Poids approx. : 162 kg
- Dimensions : H 1433 x L 490 x P 382 mm

BOIS



SCAN 68

ELEGANTE FORME ELLIPTIQUE

La forme elliptique est une signature caractéristique du duo de designers danois. Ses proportions parfaites lui offrent une vision du feu sans égal. Ses lignes simples et esthétiques en font le point d'attraction de tous les regards.



■ Optez pour la version murale, le piétement piédestal ou traversant ouvert ou fermé.

Le gamme Scan 68 est disponible en noir avec baguettes et poignées noires ou en aluminium brossé et en blanc avec baguettes et poignées noires.

- Puissance : min. 3 l nom. 5,5 l max. 8 kW
- Rendement : 80 %
- Émissions de CO : 0,04 %
- Bûches : 33 cm
- Poids approx. : 98 à 235 kg

- Dimensions (H x L x P) :
Scan 68 Murale : 794 x 500 x 400 mm
Scan 68 : 1222 à 1685 x 500 x 350 mm

BOIS



■ SCAN 68-7 VERSION MURALE
NOUVEAUTÉ



■ SCAN 68-4 PIÉTEMENT PIÉDESTAL



■ SCAN 68-5 AVEC PORTE OPTIONNELLE
POUR PIÉTEMENT TRAVERSANT
NOUVEAUTÉ



SCAN 66

LE DESIGN DANOIS

Les célèbres designers Harrit & Sørensen ont de nouveau imaginé un poêle unique aux caractéristiques novatrices. Sa ligne ovale crée un cadre élégant autour de la flamme, et le pare-bûches en verre transparent offre une excellente vision du feu. Suspendez-le au mur ou choisissez entre trois variantes de piétements très originales.

■ Ce modèle présente plusieurs innovations, entre autres une poignée et des commandes d'arrivée d'air en verre trempé. Choisissez entre un modèle mural ou l'un des trois piétements en version base "S", piédestal ou sur socle.

- Puissance : min. 3 l nom. 5 l max. 8 kW
- Rendement : 78 %
- Émissions de CO : 0,03 %
- Bûches : 33 cm
- Poids approx. : 90/100 kg
- Dimensions (H x L x P) :
Scan 66-1 : 630 x 481 x 337 mm,
Scan 66-2 : 947 x 481 x 382 mm,
Scan 66-4 : 947 x 500 x 380 mm,
Scan 66-5 : 943 x 1037 x 337 mm

BOIS



■ SCAN 66-1 VERSION MURALE



■ SCAN 66-2 VERSION PIÉDESTAL



■ SCAN 66-4 VERSION SOCLE





LE FEU MAGNIFIÉ

ILD est la traduction norvégienne du mot « feu ».
Le feu, c'est la chaleur et c'est l'essence même de ces poêles à combustion propre.
Avec leurs lignes sobres et sans fioritures, les poêles ILD
sont des objets de design qui valorisent votre intérieur.



Le ILD 12 vient couronner la gamme avec une puissance de 9 kW adaptée aux grands volumes difficiles à chauffer.

Par sa largeur, le ILD 12 accepte des bûches de 50 cm et procure ainsi une belle vision du feu. Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

- Puissance : min. 3 l nom. 9,2 l max. 14 kW
- Rendement : 77 %
- Émission de Co : 0,038 %
- Poids : 155 kg
- Bûches : 50 cm
- Dimensions : H 977 x L 781 x P 517 mm





ILD 13

Le ILD 13 s'impose avec ses parements en pierre Serpentine. Sa puissance nominale de 9 kW (maxi 14 kW) sera appréciée des grands volumes à chauffer.

Puissance :
min. 3 | nom. 9,2 | max. 14 kW
Rendement : 77 %
Émission de Co : 0,038 %
Poids : 204 kg
Dimensions (H x L x P) :
1017 x 787 x 523 mm
Bûches : 50 cm



ILD 11

Le Poêle ILD 11 est doté de magnifiques parments en pierre Serpentine, matériau qui emmagasine la chaleur pour la diffuser encore plus longtemps. Une porte en option peut venir fermer le compartiment en partie basse.

Puissance :
min. 3 | nom. 7,7 | max. 10 kW
Rendement : 77 %
Émission de Co : 0,10 %
Poids : 114 kg
Dimensions (H x L x P) :
1000 x 570 x 389 mm
Bûches : 35 cm



ILD 10 - NOUVEAUTÉ

Le poêle ILD 10 vous procure une belle vision du feu grâce à ses vitres latérales. L'espace de rangement dans la partie basse du poêle peut être complété par une porte en option.

Puissance :
min. 3 | nom. 7,7 | max. 10 kW
Rendement : 77 %
Émission de Co : 0,10 %
Poids : 101 kg
Dimensions (H x L x P) :
996 x 564 x 386 mm
Bûches : 35 cm



ILD 7

Le poêle ILD 7 est un appareil de convection au design sobre et compact proposant des performances du meilleur niveau. Sa puissance et son rendement en font le modèle idéal pour les maisons récentes RT 2012.

Puissance :
min. 2,5 | nom. 4,7 | max. 7 kW
Rendement : 83 %
Émission de Co : 0,10 %
Poids : 77 kg
Dimensions (H x L x P) :
920 x 471 x 361 mm
Bûches : 25 cm





Jøtul est l'un des plus anciens fabricants de poêles, inserts et cheminées. Fiers de notre héritage norvégien, nous combinons depuis plus de 160 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid. Là réside le fondement de notre position de leader sur notre marché, conduisant partout dans le monde les clients les plus exigeants et avisés à préférer Jøtul à toute autre marque.



Créée en 1978 à Odense, la société Scan A/S est restée depuis lors focalisée sur son cœur de métier : la fabrication de meubles de chauffage de haute qualité. Le fondement de ce qui a donné naissance à l'un des plus importants fabricants danois de poêles à bois repose sur la combinaison du design Danois, de son savoir-faire artisanal et de sa maîtrise de la conception industrielle.



Le feu, c'est la chaleur et c'est l'essence même de ces poêles à combustion propre. Avec leurs lignes sobres et sans fioritures, les poêles ILD sont des objets de design qui valorisent votre intérieur.

Votre distributeur :

www.jotul.com/fr
www.scan.dk/fr
www.ildstoves.com/fr

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/jotulint

